



- 支援 4K 網路攝影機影像輸入，4K HDMI 影像輸出
- H.265 / H.264 影像壓縮格式
- 最高支援 8MP 影像即時監看與影像錄影回放
- 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物、場景變化
- 可裝置 2 顆硬碟，最大可達 12TB(單顆最大支援 6TB)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

型 號		DHI-NVR4232-4KS2
系統	主處理器	四核心嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	網路影像輸入	32CH
	影像輸出	HDMI×1(最高支援 3840×2160)、VGA×1
	影像輸出解析度	HDMI (3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768)
	即時分割畫面	1、4、8、9、16
聲音	支援語音雙向對講	1 路 RCA 輸入 / 1 路 RCA 輸出
錄影	影像壓縮格式	H.265 / H.264
	錄影解析度	8Mp、6Mp、5Mp、4Mp、3Mp、1080P、1.3Mp 720P
	最高網路傳輸量	200Mbps
	每一路位元率	16 Kbps ~20Mbps
	錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報) / 停止錄影
	錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
警報	警報輸入/輸出	4 輸入/2 輸出(NO/NC 可設定)
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4、8、16
	影像回放搜尋模式	時間 / 資料 / 警報 / 位移 / 逐步回放
	備份方式	USB 設備、網路備份
網路	網路接口	1 組 RJ45 port，10/100/1000Mbps
	PoE	N/A
	網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、IP Search(Dahua IP camera、DVR、NVS)、Easy4ip
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
	ONVIF	ONVIF 2.4
儲存	內部硬碟	2 SATA，最大可達 12TB(單顆最大支援 6TB)
	eSATA	N/A
輔助接口	USB	2 組(USB2.0×1，USB3.0×1)
	RS232	N/A
	RS485	N/A
其他	電源供應	DC12V 4A
	電源功耗	< 6.9W(無硬碟)
	工作環境	-10°C ~ +55°C / 0%~90%RH
	尺寸(W×D×H)	1U，375mm×281.5mm×56mm
	重量	1.6KG(無硬碟)