



- 高畫質 4 百萬畫素影像輸出，4MP/1080P/720P 可切換
- Max 30fps@4MP，支援同軸控制 OSD 選單
- 可切換 CVBS 輸出(OSD 切換或控制器切換)
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 三軸旋轉模組設計，支援多角度調整
- 內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸，無需另外佈線
- 紅外線投射距離可達 50M，具 IP67 防護等級

型號：DH-HAC-HDW1400EMN-A

攝像機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V) · 4.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.03Lux/F2.0 · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 50 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	固定式
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H：84.8°、V：52.5°
對焦控制	固定
影像	
解析度	4MP(2560×1440)
張數	25/30fps@4MP、1080P、720P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)

日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 寬動態 / 強光抑制
寬動態	DWDR
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
認證	
認證	CE、FCC、UL
聲音	
聲音	內建麥克風
電源	
電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 4.1W(IR ON)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C，濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	Φ106mm×93.7mm
重量	0.36kg


選購配件



PFB204W



PFA152-E



PFA130-E



PFA121

尺寸

