



- 高畫質 4 百萬畫素影像輸出，4MP/1080P/720P 可切換
- Max 30fps@4MP，支援同軸控制 OSD 選單
- 可切換 CVBS 輸出(OSD 切換或控制器切換)
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 20M
- 獨特外觀，時尚設計，具 IP67 防護等級

型號：DH-HAC-HFW1400TN

攝像機

攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V) · 4.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.03Lux/F2.0 · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 20 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	12

鏡頭

鏡頭類型	固定
安裝類型	固定式
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H：84.8°、V：52.5°
對焦控制	固定

影像

解析度	4MP(2560×1440)
張數	25/30fps@4MP、1080P、720P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)

日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 寬動態 / 強光抑制
寬動態	DWDR
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

電源

電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 3.2W(IR ON)

環境

工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	鋁合金
尺寸	176mm×72.4mm×72.5mm
重量	0.36kg

選購配件



PFA122



PFA152



PFA130



PFA134

尺寸

