



- H.264+/H.264 雙流視頻壓縮
- 支援 HDCVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物
- IP Camera 最高可支援 500 萬畫素
- HDMI 輸出可達 4K(3840×2160)解析度
- 單顆硬碟容量最大可達 8TB
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

型 號		DHI-HCVR7104H-4M
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	BNC 影像輸入	4CH
	HDCVI	4MP、1080P、720P HDCVI Camera
	IP 影像輸入	4+2 up to 5Mp
	影像輸出	HDMI×1(最高支援 4K 3840×2160)、VGA×1
	HDMI 輸出解析度	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
	即時分割畫面	1、4、6
聲音	輸入 / 輸出	1 路 RCA 輸入 / 1 路 RCA 輸出
	語音雙向對講	支援
錄影	影像壓縮格式	H.264+ / H.264
	錄影解析度	4MP、1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
	錄影速度(主碼流)	4MP(1~15fps) 1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF(1~30fps)
	輔碼流	D1、CIF、QCIF(1~30fps)
	每一路位元率	32~6144Kbps
	錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報) / 停止錄影
	錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
警報	警報輸入/輸出	N/A
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4
	影像回放搜尋模式	時間 / 資料 / 警報 / 位移 / 逐步回放 / 智慧搜尋
	備份方式	USB 設備、網路備份
網路	網路接口	1 組 RJ45 port、1000Mbps
	網路功能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
儲存	內部硬碟	1 SATA(單顆最大 8TB)
輔助接口	USB	2 組(USB2.0×1、USB3.0×1)
	RS485	1 port、PTZ 控制
其他	電源供應	DC12V 2A
	電源功耗	15W(無硬碟)
	工作環境	-10°C ~ +55°C / 0%~90%RH / 86~106kpa
	尺寸(W×D×H)	Mini 1U、325mm×255mm×55mm
	重量	1.5KG(無硬碟)