

1080P HDCVI DVR



- 支援 CVI、類比、IP 三混合影像訊號輸入
- 最高可支援 CVI 1080P 解析度錄影與回放
- IP Camera 最高可支援 500 萬畫素
- HDMI 與 VGA 影像同步輸出，最高解析度 1920×1080
- 可裝置 1 顆硬碟，最大可達 6TB
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android、Windows Phone)

型 號		DHI-HCVR5116HE-S3
系 統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影 像	BNC 影像輸入	16CH
	HDCVI	1080P、720P HDCVI Camera
	IP 影像輸入	16+8 up to 5Mp
	影像輸出	HDMI×1、VGA×1(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768)
	即時分割畫面	1、4、8、9、16
	畫面遮蔽	每個頻道具 4 組可調整矩形區域
聲 音	輸入 / 輸出	16 路 RCA 輸入 / 1 路 RCA 輸出
	語音雙向對講	支援
錄 影	影像/聲音壓縮格式	H.264 / G.711
	錄影解析度	1080P、1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
	錄影速度(主碼流)	1080P(1~15fps) 1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF(1~30fps)
	輔碼流	D1、CIF、QCIF(1~15fps)
	位元率	1~6144Kbps
	錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
警報	警報輸入 / 輸出	16 輸入 / 3 輸出
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4、9、16
	影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋
	備份方式	USB 隨身碟、網路備份
網 路 功 能	RJ45 網路功能	10/100/1000M
	連線模式	HTTP、IPv4/IPv6、TCP/IP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、SNMP、P2P
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android、Windows Phone
儲存	內部硬碟	1 SATA，最大可達 6TB
輔助 接口	USB	2 組(前面 USB2.0，後面 USB3.0)
	RS485	1 port，PTZ 控制
其 他	電源供應	DC12V 2A
	電源功耗	10W(無硬碟)
	工作環境	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
	尺寸(W×D×H)	Mini 1U，325mm×255mm×55mm
	重量	1.5KG(無硬碟)

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主