



- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P / 2D & 3D 降噪
- HDCVI & CVBS 雙輸出
- 2.7~12mm 自動對焦伸縮鏡頭
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 30M
- 具 IP67、IK10 防護等級



## 型號：DH-HAC-HDBW2221RN-Z

### 攝像機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1928(H)×1088(V) · 2.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1s~1/30,000s
最低照度	0.03Lux/F1.4 · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 30 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2

### 鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	固定式
鏡頭選擇	2.7~12mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H : 99°~37°
對焦控制	自動 / 手動

### 影像

解析度	1080P(1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
影像輸出	HDCVI · CVBS 雙輸出

日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D/3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動

### 認證

認證	CE · FCC · UL
----	---------------

### 電源

電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 5W(IR ON)

### 環境

工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67 · IK10

### 外觀

主體材質	鋁合金
尺寸	Φ122mm×88.9mm
重量	0.45kg

## 選購配件



PFB203W



PFA152



PFA137



PFB200C

## 尺寸

