



- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P / 2D & 3D 降噪
- HDCVI & CVBS 雙輸出
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 80M
- 具 IP67 防護等級

型號：DH-HAC-HFW2221DN

攝像機		日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
攝像元件	1/2.7" CMOS	OSD 語言	多國語言
有效像素	1928(H)×1088(V) · 2.1MP	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
掃描系統	Progressive	寬動態	120dB
電子快門	1s~1/30,000s	增益控制	自動增益
最低照度	0.03Lux/F2.0 · 0Lux IR ON	雜訊抑制	2D/3D 降噪
信號雜訊比	高於 65dB	白平衡	自動 / 手動
紅外線距離	距離可達 80 米	Smart IR	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	認證	
紅外線數量	2	認證	CE · FCC · UL
鏡頭		電源	
鏡頭類型	固定	電源供應	DC12V±25%
安裝類型	固定式	電源功耗	Max 5.7W(IR ON)
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm · 8mm	環境	
最大光圈	F2.0	工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
視野角度	H : 90° · 59.4° · 41.4°	防護等級	IP67
對焦控制	固定	外觀	
影像		主體材質	鋁合金
解析度	1080P(1920×1080)	尺寸	241.8mm×90.4mm×90.4mm
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P	重量	0.64kg
影像輸出	HDCVI · CVBS 雙輸出		

## 選購配件



PFA122



PFA152



PFA135



PFA150

## 尺寸

