



- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P / 2D & 3D 降噪
- HDCVI & CVBS 雙輸出
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 40M
- 具 IP67 防護等級



**型號：DH-HAC-HFW2221EN**

攝像機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1928(H)×1088(V) · 2.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1s~1/30,000s
最低照度	0.03Lux/F2.0 · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 40 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	固定式
鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H：90°、59.4°、41.4°
對焦控制	固定
影像	
解析度	1080P(1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
影像輸出	HDCVI、CVBS 雙輸出

日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D/3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
認證	
認證	CE、FCC、UL
電源	
電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 5.5W(IR ON)
環境	
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	180mm×70mm×70mm
重量	0.40kg

## 選購配件



PFA121



PFA152

## 尺寸

