

4 吋四合一測試螢幕



- 4 吋螢幕，800×480 解析度，背光亮度可調
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一，自動偵測
- 支援中英俄德等十多種語種自由切換
- 內建 8G 存儲容量，具錄影、截圖功能
- 7.4V 聚合物鋰電池，容量 10.4Wh 工作時間約 5 小時
- 內置聚合物鋰電池供電，更加安全可靠
- DC12V 1A 電源輸出
- 具聲音測試功能 / RS485 PTZ 控制
- 支援 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic 等三十多種協定

型 號	N52
面板尺寸	4 吋
畫面解析度	800 x 480
支援輸入解析度	720P / 1080P
影像輸入(BNC)	AHD、TVI、CVI、CVBS，自動偵測
影像輸出	BNC
電源輸出	DC12V 1A
聲音測試	1 組聲音輸入
PTZ 控制	RS485
通訊協定	Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等 30 多種控制協議
RS485 傳輸速	150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps
輸入電源	DC12V 1A
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 10.4Wh，工作時間約 5 小時
充電	充電 DC12V 1A 電源充電，充電時間約 2 小時
省電	可設定超時時間自動切換，電池電量圖示即時顯示
語言 OSD 設置	簡體中文、英文、法語、西班牙語、俄語等十多種語言介面
自動待機	關閉 / 5~60 分鐘
系統升級	USB 連接電腦升級
工作溫度	0°C~+70°C
工作濕度	30%~90%
外觀尺寸	175 × 113 × 37mm
重量	1.5Kg