



- 4.3 吋全視角顯示觸控螢幕，800×480 解析度
- 快速球、網路攝影機檢測功能
- 低功耗，工作時間長達 16 小時
- WiFi 功能，可測試無線網路攝影機
- DC12V 2A、POE48V、USB 5V2A 三種電源輸出
- 聲音輸入輸出功能
- RS485 PTZ 控制
- 支援 Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG 等 30 多種控制協議
- 內置聚合物鋰電池供電，更加安全可靠
- 網路測試、網路線測試、HDMI 輸出

型號	YT-TS431	YT-TS432	YT-TS433	YT-TS434
面板尺寸	4.3 吋			
畫面解析度	800 x 480			
支援輸入解析度	720P / 1080P			
影像輸入(BNC)	AHD、CVBS	TVI、CVBS	CVI、CVBS	TVI、CVI、CVBS
影像輸出	HDMI、CVBS			
電源輸出	DC12V 2A、POE48V、USB 5V2A			
聲音	1 組輸入，1 組輸出			
PTZ 控制	RS485			
通訊協定	Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG 等 30 多種控制協議			
RS485 傳輸速率	600、1200、2400、4800、9600、19200、57600、115200bps			
輸入電源	DC12V 2A			
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 5000mAh			
充電	充電 7~8 小時，一次充電完成可正常使用 16 小時			
網路測試功能	IP 位址掃描、節點掃描、PING 測試			
語言 OSD 設置	繁體中文、英文			
自動待機	關閉 / 5~30 分鐘			
RJ45	10/100M			
工作溫度	-10°C~+50°C			
工作濕度	30%~90%			
外觀尺寸	215 × 127 × 53mm			
重量	820g			