



- 7 吋全視角顯示觸控螢幕，1024×600 解析度
- 快速球、網路攝影機檢測功能
- 低功耗，工作時間長達 16 小時
- WiFi 功能，可測試無線網路攝影機
- DC12V 2A、POE48V、USB 5V2A 三種電源輸出
- 聲音輸入輸出功能
- RS485 PTZ 控制
- 支援 Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG 等 30 多種控制協議
- 內置聚合物鋰電池供電，更加安全可靠
- 網路測試、網路線測試、HDMI 輸出

型號	YT-TS701	YT-TS702	YT-TS703
面板尺寸	7 吋		
畫面解析度	1024 x 800		
支援輸入解析度	720P / 1080P		
影像輸入(BNC)	AHD、CVBS	TVI、CVBS	CVI、CVBS
影像輸出	HDMI、CVBS		
電源輸出	DC12V 2A、POE48V、USB 5V2A		
聲音	1 組輸入，1 組輸出		
PTZ 控制	RS485		
通訊協定	Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG 等 30 多種控制協議		
RS485 傳輸速率	600、1200、2400、4800、9600、19200、57600、115200bps		
輸入電源	DC12V 2A		
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 6500mAh		
充電	充電 7~8 小時，一次充電完成可正常使用 16 小時		
網路測試功能	IP 位址掃描、節點掃描、PING 測試		
語言 OSD 設置	繁體中文、英文		
自動待機	關閉 / 5~30 分鐘		
RJ45	10/100M		
工作溫度	-10°C~+50°C		
工作濕度	30%~90%		
外觀尺寸	231 x 172 x 53mm		
重量	1.26Kg		