

# 車牌專用雷射紅外線高解析攝影機

## ❖ 型號:YT-960LSH



- 650 條高解析度，採用日本 1/3" SONY CCD
- WDR 數位寬動態功能，3D 數位雜訊抑制功能
- OSD 中文、英文螢幕選單功能設定，具 10 段電子快門可調
- 位移偵測、鏡像功能、影像自動彩色及黑白切換功能
- 畫面隱蔽功能
- 內建自動整機溫控變頻裝設，IR 板不會過熱自動降溫
- 顏色調整(明亮 / 對比 / 飽和 / 色調)
- 結構採防干擾隔離設計，閘門式氣孔可達到最佳的散熱效果
- 周邊亮度補償、防曝光、攝影機名稱
- 紅外線投射距離可達 70M

## 規格

攝像元件	1 / 3" Sony Super HAD CCD	
影像圖素	811 (H) x 508(V)	
解析度	650 條	
最低照度	0.001Lux / F1.2 ( 0 Lux For IR ON )	
操作方式	OSD 選單設定所有功能-線控操作	
功能選單	寬動態	100dB · 0~20 階調整
	3D-NR	關 / 低 / 中 / 高 / 自動
	照度提升功能	關 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 / x128 / x256 / x512
	鏡像功能	開 / 關
	畫面日夜模式	彩色模式 / 黑白模式 / 自動切換 / 外部控制
	周邊亮度補償	關 / 0~30 階調整
	白平衡	自動白平衡 / 手動白平衡 / 鎖定白平衡 / 自動追蹤白平衡
	強光抑制	1~100 階調整
	位移偵測	4 個可編輯區域，智慧型追蹤及圖示顯示功能
	畫面遮蔽	8 個可編輯區域
	背光補償	自動 / 智慧型區域選擇
	背光補償增益	關 / 低 / 中 / 高
	攝影機標題	16 字元
	RS485	通訊協定：PELCO-D，速率：2400 / 4800 / 9600 / 19200
語言	繁體中文、簡體中文、英語、韓語、日語、意大利語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、德語、法語	
電子快門	自動 / 1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000、1/100,000	
訊號雜訊比	52 dB(AGC OFF)	
鏡頭	內建 5~50 自動光圈鏡頭	
影像輸出	1.0 Vp-p · 75Ω	
紅外線 LED	24 顆雷射型紅外線	
紅外線投射距離	70 米	
防水等級	IP 66	
操作溫度	-10°C~50°C	
電源	DC12V±10%	