

型號：DHD208



- 最新 HD 影像處理技術，搭配百萬畫素攝影機
- 支援 AHD 720P、960H、D1 各式攝影機訊號
- 可獨立調整各頻道路影張數設定
- 可獨立設定各頻道隱私遮罩
- 支援 6TB 硬碟，支援 32G USB 隨身碟備份
- HDMI 及 VGA 1080P 輸出、1 組 BNC 輸出
- 支援智慧手機 iOS、Android

影像輸入	8 路 AHD 720P / 類比攝影機
輸入解析度	D1 / 960H / AHD 720P
影像輸出	1 組 HDMI(最高可達 1080P)、1 組 VGA(最高可達 1080P)、1 組 BNC 輸出
分割畫面	1、4、9、輪跳、凍結
數位放大	及時 / 回放，最高 5 倍數位放大
壓縮格式	H.264 High Profile
錄影解析度 / 張數	AHD 720P / 120FPS、960H / 240FPS、D1 / 240FPS、CIF / 240FPS
錄影模式	持續、排程、警報
排程設定	一周每小時可設定
事件觸發	動態偵測(自訂區域，100 段靈敏度) / 系統 / 影像遺失
事件警報通知	E-Mail / FTP / 蜂鳴器
回放搜尋	事件紀錄 / 時間搜尋
回放顯示	8CH 同步回放
回放解析度	CIF / D1 / 960H / 720P
回放模式	1/8~1/2 低速播放、4~32 倍快轉、4~32 倍倒轉、單格播放
硬碟容量	1 個(支援 6TB)
備份方式	USB 隨身碟(支援 32G)備份、網路備份
聲音輸入 / 輸出	1 路 RCA 輸入 / 1 路 RCA 輸出
網路連接埠	100Mbps、RJ45×1
通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE、NTP、DDNS
遠端連線	IE 瀏覽器直接存取，支援多人同時連線
智慧手機	iOS、Android
中控軟體	CMS
紀錄	事件 / 操作 / 系統狀態全紀錄可由 USB 轉出
安全管理	使用者認證，使用者權限設定
錄影保留時間	可設定錄影保留時間 1~9999 小時
PTZ 控制-RS485	MLP1、MLP2、PELCO D、PELCO P、SAMSUNG、LG-MULTIX
電源	DC12V 3A、36W
工作環境	-10°C~+50°C，濕度：10%~80%
外觀尺寸	360 × 307.63 × 60mm