



- 支援 AHD1080P、AHD720P、960H、D1 影像格式
- 高畫質 1920×1080 HDMI 影像輸出
- H.264 雙碼流視頻壓縮
- HDMI、VGA、BNC 影像同步輸出
- 支援 1 個 SATA 硬碟，容量高達 4TB
- 智慧型手機監控：iPhone、iPad、Android、Windows Phone
- 具 4 組聲音輸入 / 2 組聲音輸出，4 組警報輸入 / 1 組警報輸出
- 支援 USB 滑鼠操控
- 具 RS-485 可控制 PTZ 或 Speed Dome

| 型號        | RYK928DJ   | RYK928EJ                     |
|-----------|--|------------------------------|
| 影像輸入格式    | AHD1080P、AHD720P、960H、D1                             |                              |
| 影像輸入      | 4CH  | 8CH                          |
| 影像輸出      | HDMI、VGA、BNC   |                              |
| 聲音輸入 / 輸出 | 4 組 RCA 輸入 / 2 組 RCA 輸出                              |                              |
| 壓縮格式 / 系統 | H.264 高壓縮格式 / 嵌入式 Linux OS 作業系統                      |                              |
| 硬碟容量      | 1 個 SATA 硬碟，容量高達 4TB                                 |                              |
| 警報輸入 / 輸出 | 4 組輸入 / 1 組輸出  |                              |
| USB 連接器   | 2 組 USB2.0   |                              |
| 分割畫面      | 1、4  | 1、4、8                        |
| 錄影解析度     | 960×1080(1080P CIF)、1280×720、944×480、704×480、352×240 |                              |
| 遠端解析度     | 640×360、352×240、176×120                              |                              |
| 影像畫質      | 10~100 段可調   |                              |
| 錄影模式      | 一般、位移、排程錄影   |                              |
| 錄影速度      | 1080P CIF 60fps、720P 60fps                           | 1080P CIF 120fps、720P 120fps |
| 警報前錄影     | 1~5 秒  |                              |
| 警報後錄影     | 1~100 秒  |                              |
| 回放搜尋模式    | 日期、時間、事件(位移)   |                              |
| 數位放大      | 2~5 倍數位放大  |                              |
| 網路介面      | 10 / 100 乙太網路  |                              |
| 通訊協定      | TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE、NTP、DDNS                 |                              |
| 應用程式      | Windows7&8、Mac OS X                                  |                              |
| 遠端監控      | IE 瀏覽器、專用軟體  |                              |
| 網路登入帳號    | 1 Admin、10 Users                                     |                              |
| 3G / GPRS | Windows Phone7.8、iPhone、iPad、Android                 |                              |
| 備份(影像+聲音) | USB 隨身碟、網路遠端軟體                                       |                              |
| 位移偵測      | 靈敏度：100 段 / 每頻道，偵測區域(16×12) / 每頻道                    |                              |
| 事件紀錄      | 1 萬筆，警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤                  |                              |
| 多國語言      | 英、法、德、希臘、日本、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、繁中、簡中、韓文                  |                              |
| 攝影機名稱     | 多國語言可任意由 PC 輸入                                       |                              |
| 觸控面板      | 支援 USB 觸控面板 LCD 螢幕(限 EETI 晶片組)                       |                              |
| 系統升級      | 經 USB、網路可更新 FIRMWARE 軟體                              |                              |
| PTZ 通訊協定  | RS-485 介面(Pelco P、Pelco D、Samsung、LG、LiLin)          |                              |
| 工作溫度 / 濕度 | -10°C~55°C(14°F~131°F) / 10%~80%                     |                              |
| 電源        | DC12V 2A、24W   |                              |
| 尺寸        | 280(W)×51(H)×203(D)mm                                |                              |