



- 支援 AHD1080P、AHD720P、960H、D1 影像格式
- 高畫質 1920×1080 HDMI 影像輸出
- H.264 雙碼流視頻壓縮
- HDMI、VGA、BNC 影像同步輸出
- 支援 3 個 SATA 硬碟+1 個 eSATA，單個容量高達 4TB
- 智慧型手機監控：iPhone、iPad、Android、Windows Phone
- 具 16 路聲音輸入/2 路聲音輸出，16 組警報輸入 / 2 組警報輸出
- 支援 USB 滑鼠操控
- 具 RS-485 可控制 PTZ 或 Speed Dome

型號	<b>RYK928FN</b>
影像輸入格式	AHD1080P、AHD720P、960H、D1
影像輸入	16CH
影像輸出	HDMI、VGA、BNC
聲音輸入 / 輸出	16 組 RCA 輸入 / 2 組 RCA 輸出
壓縮格式 / 作業系統	H.264 高壓縮格式 / 嵌入式 Linux OS 作業系統
硬碟容量	3 個 SATA 硬碟+1 個 eSATA，單個容量高達 4TB
警報輸入 / 輸出	16 組感應器輸入 / 2 組繼電器輸出
USB 連接器	2 組 USB2.0
分割畫面	1、4、9、13、16
錄影解析度	960×1080(1080P CIF)、1280×720、944×480、704×480、352×240
遠端解析度	640×360、352×240、176×120
影像畫質	10~100 段可調
錄影模式	一般、位移、排程錄影
錄影速度	1080P CIF 240fps，720P 240fps
警報前錄影	1~5 秒
警報後錄影	1~100 秒
回放搜尋模式	日期、時間、事件(位移)
數位放大	2~5 倍數位放大
網路介面	10 / 100 / 1000 乙太網路
通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE、NTP、DDNS
應用程式	Windows7&8、Mac OS X
遠端監控	IE 瀏覽器、專用軟體
網路登入帳號	1 Admin、10 Users
3G / GPRS	Windows Phone7.8、iPhone、iPad、Android
備份(影像+聲音)	USB 隨身碟、網路遠端軟體
位移偵測	靈敏度：100 段 / 每頻道，偵測區域(16×12) / 每頻道
事件紀錄	1 萬筆，警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
多國語言	英、法、德、希臘、日本、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、繁中、簡中、韓文
攝影機名稱	多國語言可任意由 PC 輸入
觸控面板	支援 USB 觸控面板 LCD 螢幕(限 EETI 晶片組)
系統升級	經 USB、網路可更新 FIRMWARE 軟體
PTZ 通訊協定	RS-485 介面(Pelco P、Pelco D、Samsung、LG、LiLin)
工作溫度 / 濕度	-10°C~55°C(14°F~131°F) / 10%~80%
電源	DC12V 5.33A，70W
尺寸	430(W)×55(H)×293(D)mm