



- H.264+/H.264 影像壓縮格式
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物
- IP Camera 最高可支援 500 萬畫素
- 2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 CVBS 輸出
- 可裝置 8 顆硬碟，最大可達 64TB(單顆最大支援 8TB)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

型 號		DHI-XVR5816S
系 統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影 像	BNC 影像輸入	16CH
	HDCVI	1080P、720P HDCVI Camera
	IP 影像輸入	16+8 up to 5Mp
	影像輸出	HDMI×2、VGA×1、CVBS×1
	影像輸出解析度	HDMI (1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768)
	即時分割畫面	1、4、8、9、16、25
聲 音	輸入 / 輸出	16 路輸入 / 1 路輸出
	語音雙向對講	支援
錄 影	影像壓縮格式	H.264+ / H.264
	錄影解析度	1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
	錄影速度(主碼流)	1080P(1~15fps) 1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF(1~30fps)
	輔碼流	D1、CIF、QCIF(1~30fps)
	位元率	1~6144Kbps
	錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
警報	警報輸入/輸出	16 輸入/6 輸出
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4、9、16
	影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋
	備份方式	USB 隨身碟、網路備份
網 路 功 能	RJ45 網路功能	2 組 RJ45Port ( 1000M )
	連線模式	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
儲 存	內部硬碟	8 SATA，最大可達 64TB(單顆最大支援 8 TB)
	eSATA	1 Port
輔 助 接 口	USB	3 組(1 組 USB2.0、2 組 USB3.0)
	RS485	1 port、PTZ 控制
其 他	電源供應	AC100V ~ 240V、50 / 60 H z
	電源功耗	< 30W(無硬碟)
	工作環境	-10°C ~ +55°C / 0%~90%RH / 86~106kpa
	尺寸(W×D×H)	2U、440mm×455mm×95mm
	重量	6.5KG(無硬碟)